

PORTAL IN

Äänieristetty sisäänpäin aukeava ovijärjestelmä



PORTAL IN - Alumiinikehysinen ovijärjestelmä piilokiinnityksellä. Ovi avautuu sisäänpäin. Ovi ja karmit ovat ulkopuolelta katsottuna samassa tasossa

OVIUKON MITAT

enimmäismitat: korkeus 3500 mm / leveys 3000 mm / syvyys 92 mm

vähimmäismitat: korkeus 2100 mm / leveys 1290 mm / syvyys 92 mm

PINTAKÄSITTELY

- ovi, peitepaneelit: maalattu, viilutettu, HPL (laminaatti)
- alumiinikarmi: anodisoitu harmaa tai maalattu RAL-sävyllä

ÄÄNENERISTÄVYYS

Ääneneristävyys Rw 39 db

(Rakenneratkaisut ja materiaalit vaikuttavat ääneneristävyyteen)

OVI

Suorareunainen sileä ovi

- leveys: M7 / M8 / M9 / M10
- korkeus: M21 / M22 / M23 / M24
- paksuus: 57 mm
- lasiaukko 140 mm kehyksellä on saatavana tilauksesta

SARANAT

Piilosaranat, 3D-säädettävät, harmaa

LUKITUS

ABLOY LC190 tai ASSA 565

KYNNYS

Tammi, lakattu (h 20 mm) tai laskeutuva automaattikynnys

PAINO

enint. 40 kg/m²

ASENNUS

Tuote toimitetaan osina. Asennus ilman peitelistoja ja silikonia. Karmiosien sisään on helppo tehdä sähköasennuksia.

Innovatiivinen design

Rw 39 dB

Ei näkyviä kiinnityksiä

3D-säädettävät piilosaranat

Nopea asennus

