

# PORTAL OUT

## Äänieristetty ulospäin aukeava ovijärjestelmä



PORTAL OUT - Alumiinikehyksinen ovijärjestelmä piilokiinnityksellä. Ovi avautuu ulospäin. Ovi ja karmi ovat ulkopuolelta katsottuna samassa tasossa.

### OVIKON MITAT

enimmäismitat: korkeus 3500 mm / leveys 3000 mm / syvyys 92 mm vähimmäismitat: korkeus 2100 mm / leveys 1290 mm / syvyys 92 mm

### VIIMEISTELY

- ovi, peitepaneelit: maalattu, viilutettu, HPL (laminaatti)
- alumiinikarmi: anodisoitu harmaa tai maalattu RAL-sävyllä

### ÄÄNENERISTÄVYYS

Ääneneristävyys  $R_w$  39 db

(Rakenneratkaisut ja materiaalit vaikuttavat ääneneristävyyteen)

### OVI

Suorareunainen sileä ovi

- leveys: M7 / M8 / M9 / M10
- korkeus: M21 / M22 / M23 / M24
- paksuus: 57 mm
- lasiaukko 140 mm kehyksellä on saatavana tilauksesta

### SARANAT

Piilosaranat, 3D-säädettävät, harmaa

### LUKITUS

ABLOY LC190 tai ASSA 565

### KYNNYS

Tammi, lakattu (h 20 mm) tai laskeutuva automaattikynnys

### PAINO

enint. 40 kg/m<sup>2</sup>

### ASENNUS

Tuote toimitetaan osina. Asennus ilman peitelistoja ja silikonia. Karmiosien sisään on helppo tehdä sähköasennuksia.

Innovatiivinen design

$R_w$  39 dB

Ei näkyviä kiinnityksiä

3D-säädettävät piilosaranat

Nopea asennus

